


Prestatieverklaring



DOP ECO 0/2 13043 2023-01

1. Producttype:	ECO Granulaat 0/2				
2. Typenummer:	ECO granulaat 0/2				
Partijnummer:	Vermeld op begeleidingsdocument				
3. Gebruik:	Halffabricaat voor de productie van asfalt				
4. Producent:	Recycling Combinatie REKO BV Vondelingenplaat 17 3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam) Tel: +31 (0)10-4724080 Email: info@rekobv.eu				
5. Distributeur:	Vermeld op begeleidingsdocument				
6. Beoordelingssysteem:	2*				
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:	Kiwa B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.				
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:	Geen				
9. Essentiële kenmerken	Prestatie				Geharmoniseerde norm
4.3.1: Gradering G _F 85,	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	Eis categorie	NEN – EN 13043:2003+A1:2008
4.3.3: Tolerantie	4	100	100		
	2,8	98 – 100	98 – 100		
	2	85 – 99	85 – 95	± 5	
	1		66 – 86	± 20	
	0,250	0 – 45	7 – 32	± 25	
	0,063	0 – 6	0 – 5	± 5	
4.1.5: Kwaliteit fijn materiaal (zandeq.)	SE 90 (+/-5)				
4.1.4: Gehalte fijne bestanddelen	F ₃				
4.6.3: Hoekigheid (stroomcoëfficiënt)	E _{CS} 32 (±3)				
4.2.7.1: Deeltjesdichtheid (ρ _s)	2,67 Mg/m ³ (±0.1)				
4.2.7.2: Waterabsorptie	1.5 % (+/- 1%)				
4.2.9.2: Vorst dooi bestandheid	F _{NPD}				
Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}				
Totaal zwavel	< 1%				
Water oplosbaar sulfaat	NPD				
Gehalte chloride	≤ 0,01 %				
Bindings- en verhardingsvertraging	NPD				
lichtgewicht verontreinigingen	NPD				
Gloeiverlies	< 0.7 % (m/m)				
Total Organic Carbon (T.O.C.)	< 0.5 % DS				
Vrijkomen van:					
– Uitloging (anionen)	Conform Besluit bodemkwaliteit (klasse industrie)				
– Samenstelling	Conform Besluit bodemkwaliteit (klasse industrie)				
– Polycyclische aromaten	< 3 mg/kg d.s.				
– Minerale olie	< 30 mg/kg d.s.				
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO BV.					
W.J. van Bentum, directeur Rotterdam, 06-01-2023					
 (handtekening)					
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.					

Vervangt DOP ECO 0/2 13043 2022-01 d.d. 20-01-2022.