

# Prestatieverklaring



DOP-MG 0/31,5 13242 2023-01

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Producttype:                                                            | Recyclinggranulaat 0/31,5                                                                                                                                                       |
| 2. | Typenummer:                                                             | Menggranulaat 0/31,5                                                                                                                                                            |
|    | Partijnummer:                                                           | Vermeld op begeleidingsdocument                                                                                                                                                 |
| 3. | Gebruik:                                                                | Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw                                                                                                              |
| 4. | Producent:                                                              | Recycling Combinatie REKO BV<br>Vondelingenplaat 17<br>3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam)<br>Tel: +31 (0)10-4724080 Email: <a href="mailto:info@rekobv.eu">info@rekobv.eu</a> |
| 5. | Distributeur:                                                           | Vermeld op begeleidingsdocument                                                                                                                                                 |
| 6. | Beoordelingssysteem:                                                    | 4                                                                                                                                                                               |
| 7. | Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:                   | Geen                                                                                                                                                                            |
| 8. | Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling: | Geen                                                                                                                                                                            |

| 9. Essentiële kenmerken                                                                | Prestatie                                                                                                                                                                     |            |                   |                                        | Geharmoniseerde norm            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Gradering G <sub>A</sub> 75,<br>Tolerantie G <sub>Tc</sub> 25                          | Zeef                                                                                                                                                                          | Eis<br>[%] | Declaratie<br>[%] | Eis<br>categorie<br>G <sub>Tc</sub> 25 | NEN – EN 13242:2003<br>+A1:2008 |
|                                                                                        | 63                                                                                                                                                                            | 100        | 100               |                                        |                                 |
|                                                                                        | 31,5                                                                                                                                                                          | 75 – 99    | 75 – 99           | ± 7,5                                  |                                 |
|                                                                                        | 16                                                                                                                                                                            | 50 – 90    | 54 – 88           | ± 25                                   |                                 |
|                                                                                        | 0,063                                                                                                                                                                         | 0 – 7      | 0 – 7             | ± 5                                    |                                 |
| Gehalte fijne bestanddelen                                                             | f <sub>7</sub>                                                                                                                                                                |            |                   |                                        |                                 |
| Kwaliteit fijn materiaal                                                               | NPD                                                                                                                                                                           |            |                   |                                        |                                 |
| Korrelvorm                                                                             | Fl <sub>20</sub>                                                                                                                                                              |            |                   |                                        |                                 |
| Gehalte rond en ongebroken                                                             | C <sub>nr</sub>                                                                                                                                                               |            |                   |                                        |                                 |
| Verbrijzelingsweerstand                                                                | LA <sub>60</sub>                                                                                                                                                              |            |                   |                                        |                                 |
| Weerstand tegen afslijting                                                             | M <sub>DENR</sub>                                                                                                                                                             |            |                   |                                        |                                 |
| Deeltjesdichtheid (ρ <sub>a</sub> )                                                    | 2,54 Mg/m <sup>3</sup> (+/- 0.4 Mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                           |            |                   |                                        |                                 |
| Waterabsorptie                                                                         | 5.2 % (+/- 4%)                                                                                                                                                                |            |                   |                                        |                                 |
| Samenstelling                                                                          | R <sub>C45</sub> , R <sub>uNR</sub> , R <sub>cuNR</sub> , R <sub>cuNR</sub> , R <sub>b50</sub> , R <sub>a5-</sub> ,<br>R <sub>gNR</sub> , X <sub>1-</sub> , FL <sub>10-</sub> |            |                   |                                        |                                 |
| Zuur oplosbaar sulfaat                                                                 | AS <sub>NR</sub>                                                                                                                                                              |            |                   |                                        |                                 |
| Totaal zwavel                                                                          | S <sub>NR</sub>                                                                                                                                                               |            |                   |                                        |                                 |
| Water oplosbaar sulfaat                                                                | NPD                                                                                                                                                                           |            |                   |                                        |                                 |
| Bindings- en verhardingsvertraging                                                     | NPD                                                                                                                                                                           |            |                   |                                        |                                 |
| Vorst-dooi bestendigheid                                                               | F <sub>NR</sub>                                                                                                                                                               |            |                   |                                        |                                 |
| Emissie van gevaarlijke stoffen:<br>– Samenstelling<br>– Uitloging anionen<br>– Asbest | Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit<br>Vrij toepasbare bouwstof volgens Besluit bodemkwaliteit<br>< 100 mg/kg d.s. gewogen                                |            |                   |                                        |                                 |

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO B.V.

W.J. van Bentum, directeur  
Rotterdam, 12-01-2023

(handtekening)

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.

Vervangt DOP-MG 0/31,5 13242 2022-01 van 20-01-2022