


Prestatieverklaring					
E 0/4 12620 2025-01					
1. Producttype:		ECO Granulaat 0/4			
2. Typenummer:		ECO granulaat 0/4			
Partijnummer:		Vermeld op begeleidingsdocument			
3. Gebruik:		Toeslagmateriaal voor de productie van beton(waren)			
4. Producent:		Recycling Combinatie REKO BV Vondelingenplaat 17 3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam) Tel: +31 (0)10-4724080 Email: info@rekobv.eu			
5. Distributeur:		Vermeld op begeleidingsdocument			
6. Beoordelingssysteem:		2*			
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:		Kiwa B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.			
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:		Geen			
9. Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde norm
4.3.1: Gradering G _F 85	Zeef	Eis	Declaratie	Eis categorie	NEN – EN 12620:2002+A1:2008
4.3.3: Tolerantie		[%]	[%]		
	8	100	100		
	5,6	98 – 100	98 - 100		
	4	85 – 99	89 – 99	± 5	
	1	45 – 85	45 – 85	± 20	
	0,250	5 – 40	5 – 40	± 20	
	0,063	0 – 3	0 – 3	± 3	
4.7: Kwaliteit fijn materiaal (SE)	SE 88 (± 8)				
4.6: Gehalte fijne bestanddelen	F ₃				
5.2: weerstand tegen verbrijzeling	NPD				
5.3: weerstand tegen afslijting	NPD				
5.4: weerstand tegen polijsten	NPD				
5.4.2: weerstand tegen afslijten korr.opp	NPD				
5.4.3: weerstand tegen spijkerbanden	NPD				
5.5: Deeltjesdichtheid (ρ _a)	2,67 Mg/m ³ (± 0.1)				
5.5: Waterabsorptie	1.7 % (+/- 1%)				
5.7.1: Vorst dooi bestandheid	NPD				
5.7.3: ASR gevoeligheid (CUR–89)	PR (Potentiëel Reactief)				
6.3.1: Zuur oplosbaar sulfaat	AS _{0,2}				
6.3.2: Totaal zwavel	< 1%				
6.3.3: Water oplosbaar sulfaat	NPD				
6.2: Gehalte chloride	≤ 0,01 %				
6.5: Carbonaatgehalte	NPD				
6.4.1: Binding /verhardingsvertraging	NPD				
6.7.1: Lichtgewicht verontreinigingen	NPD				
Gloeiverlies	< 1 % (m/m)				
Total Organic Carbon (T.O.C.)	< 0.5 % DS				
Vrijkomen van: – Samenstelling en uitloging (anionen) – Polycyclische aromaten – Minerale olie	Conform Besluit bodemkwaliteit (klasse industrie) < 3 mg/kg d.s. < 30 mg/kg d.s.				
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO BV.					
R. van Vliet, directeur Rotterdam, 21-02-2025  (handtekening)					
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.					