

Prestatieverklaring



E 2/8 13043 2025-01

1. Producttype:		Granulaat 2/8			
2. Typenummer: Partijnummer:		ECO granulaat 2/8 Vermeld op begeleidingsdocument			
3. Gebruik:		Halffabricaat voor de productie van asfalt			
4. Producent:		Recycling Combinatie REKO BV Vondelingenplaat 17 3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam) Tel: +31 (0)10-4724080 Email: info@rekobv.eu			
5. Distributeur:		Vermeld op begeleidingsdocument			
6. Beoordelingssysteem:		2+			
7. Controlerende instantie conform geharmoniseerde norm:		Kiwa B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole op zich nemen. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole in de fabriek verstrekt.			
8. Controlerende instantie conform geharmoniseerde technische beoordeling:		Geen			
9. Essentiële kenmerken		Prestatie			Geharmoniseerde norm
4.3.1: Gradering G _c 85–20	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	Eis categorie G _{Tc} 20/17,5	NEN – EN 13043:2003 +A1:2008
4.3.2: Tolerantie G _{Tc} 20/17,5	16	100	100	± 17,5	
	11,2	98 – 100	98 – 100		
	8	85 – 99	86 – 99		
	4	20 – 70	20 – 55		
	2	0 – 20	0 – 20		
	0,063	0 – 3	0 – 2		
4.1.4: Gehalte fijne bestanddelen		F ₁			
4.1.5: Kwaliteit fijn materiaal		MBFNR			
4.1.6: Vlakheidsindex		F _{I15}			
4.1.7: Gehalte rond en ongebroken		C _{50/10}			
4.2.2: Verbrijzelingsweerstand		NPD			
4.2.3: Polijstweerstand		NPD			
4.2.7.1: Korrel dichtheid (ρ _a)		2,7 Mg/m ³ (±0.2)			
4.2.7.2: Waterabsorptie		1.9 % (+/- 1%)			
4.2.9.2: Vorst-dooi bestendigheid		F ₂			
4.3.3: lichtgewichtverontreiniging		M _{Ipc} 0,1			
Zuur oplosbaar sulfaat		AS _{0,2}			
Totaal zwavel		≤ 0.1%			
Water oplosbaar sulfaat		NPD			
Bindings- en verhardingsvertraging		NPD			
Gloeiverlies		< 1 % (m/m)			
Total Organic Carbon (T.O.C)		< 0.5 % d.s.			
Vrijkomen van: – Uitloging (anionen) – Polycyclische aromaten – Minerale olie		Conform Besluit bodemkwaliteit < 3 mg/kg d.s. < 30 mg/kg d.s.			
10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO BV.					
R. van Vliet, directeur Rotterdam, 21–02–2025 (handtekening)					
De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.					

Vervangt DOP ECO 2/8 13043 2024-01 d.d. 02-01-2024.