

Prestatieverklaring



Nr. B 0/32 CPR 2025-01

1.	Producttype:	Recyclinggranulaat: betongranulaat 0/31,5
2.	Gebruik:	Verhardingslaag van steenmengsel voor de grond-, weg- en waterbouw
3.	Producent:	Recycling Combinatie REKO BV Vondelingenplaat 17 3196 KL Vondelingenplaat (Rotterdam) Tel: +31 (0)10-4724080 Email: info@rekobv.eu
5.	Beoordelingssysteem:	4
6a.	Geharmoniseerde norm: Aangemelde insstantie:	EN 13242:2002+A12007 N.v.t.

7. Essentiële kenmerken	Prestatie				Geharmoniseerde norm
4.3.1: Gradering G _A 75, 4.3.2: Tolerantie G _{TC} 25	Zeef	Eis [%]	Declaratie [%]	Eis categorie G _{TC} 25	NEN – EN 13242:2002+A1:2007
	63	100	100		
	31,5	75 – 99	75 – 99	± 7,5	
	16	50 – 90	54 – 88	± 25	
	8	30 – 75	36 – 71		
	4	20 – 60	26 – 56		
	2	13 - 45	19 – 41		
	1	8 – 35	12 – 32		
Gehalte fijne bestanddelen	<i>f</i> ₇				
Kwaliteit fijn materiaal	NPD				
Korrelvorm	<i>FI</i> ₂₀				
Gehalte rond en ongebroken	NPD				
Verbrijzelingsweerstand	<i>LA</i> ₆₀				
Volume stabiliteit	NR				
Weerstand tegen afslijting	<i>M</i> _{DENR}				
Emissie radioactiviteit	NR				
Deeltjesdichtheid (ρ _a)	2,61 Mg/m ³ (+/- 0.2 Mg/m ³)				
Waterabsorptie	4.7 % (+/- 4%)				
Samenstelling	<i>RC</i> ₈₀ , <i>Ru</i> _{NR} , <i>Rcu</i> _{NR} , <i>Rcu</i> _{g90} , <i>Rb</i> ₁₀₋ , <i>Ra</i> ₅₋ , <i>Rg</i> _{NR} , <i>X</i> ₁₋ , <i>FL</i> ₁₀₋				
Zuur oplosbaar sulfaat	<i>AS</i> _{NR}				
Totaal zwavel	<i>S</i> _{NR}				
Water oplosbaar sulfaat	NPD				
Bindings- en verhardingsvertraging	NPD				
Vorst-dooi bestendigheid	<i>F</i> _{NR}				

Vrijkomen van: – Samenstelling – Uitloging metalen/anionen – asbest	Vrij toepasbare bouwstof volgens besluit bodemkwaliteit Vrij toepasbare bouwstof volgens besluit bodemkwaliteit < 100 mg/kg ds. gewogen
--	---

10. De prestaties van het in de punten 1. en 2. omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Recycling Combinatie REKO B.V.

R. van Vliet, directeur Rotterdam, 20-02-2025	(handtekening) 
--	---

De distributeur zorgt ervoor dat, gedurende de periode dat het bouwproduct onder zijn verantwoordelijkheid valt, de opslag- en vervoersomstandigheden de conformiteit met de prestatieverklaring en de naleving van andere voorschriften van de Verordening (EU) 305/2011 niet in het gedrang brengen.